

Климюк Ю. Є., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, yu.ye.klymiuk@nuwm.edu.ua)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МАШИНИ LINUX ІЗ СЕРВЕРОМ NGINX ТА СТАТИЧНИМ ВЕБЗАСТОСУВАННЯ НА ПОРТАЛІ MICROSOFT AZURE

Автоматизацію процесу створення віртуальної машини Linux із сервером Nginx та статичним вебзастосуванням на порталі Microsoft Azure реалізовано за допомогою скрипта Bash з використанням команд Azure CLI Bash. У якості прикладу статичного вебзастосування створено вебзастосування «Список завдань» з використанням мов HTML і CSS. У скрипті Bash використано команди Azure CLI Bash для створення віртуальної машини (та інших ресурсів, пов'язаних з нею), перегляду списку створених ресурсів, встановлення на віртуальну машину сервера Nginx, створення правила, що дозволяє доступ через TCP-порт 80 (HTTP), зміни прав доступу до папки /var/www/html віртуальної машини, копіювання файлів вебзастосування з локальної папки html до папки /var/www/html віртуальної машини та отримання URL-адреси вебзастосування. Використання розробленого скрипта Bash на практиці дозволяє автоматизувати процес створення віртуальної машини Linux із сервером Nginx та статичним вебзастосуванням на порталі Microsoft Azure і забезпечує швидше отримання належного результату.

Ключові слова: автоматизація; скрипт; команда Azure CLI Bash; віртуальна машина; вебзастосування; портал Microsoft Azure.

Вступ. У сучасному світі веброзробки та хмарних технологій швидке та ефективно розгортання вебзастосунків є критично важливим [1–3]. Microsoft Azure надає потужні інструменти для створення та керування віртуальними машинами, а Linux та Nginx є популярними технологіями для розгортання вебсерверів [4–6].

Розгортання віртуальних машин Linux з вебсерверами Nginx та статичними вебзастосунками на порталі Microsoft Azure може бути трудомістким процесом. Однак, автоматизація цього процесу за допомогою скриптів Bash дозволяє значно скоротити час та зусилля,



необхідні для розгортання, а також мінімізувати ризик помилок [7–10].

Постановка задачі. Автоматизацію процесу створення на порталі Microsoft Azure віртуальної машини Linux із встановленим сервером Nginx та статичним вебзастосуванням реалізуємо за допомогою скрипта Bash з використанням команд Azure CLI Bash. У якості прикладу статичного вебзастосування створимо вебзастосування «Список завдань» з використанням мов HTML і CSS. Для вирішення поставленої задачі необхідно розробити:

- файл `index.html` з використанням мови HTML;
- файл `style.css` з використанням мови CSS;
- скрипт `create_vm_nginx_webapp.sh` з використанням команд Azure CLI Bash, коментарів та команд виведення на екран інформативних повідомлень.

Алгоритм розв'язання. Автоматизацію процесу створення віртуальної машини Linux із сервером Nginx та статичним вебзастосуванням на порталі Microsoft Azure реалізовано на прикладі статичного вебзастосування «Список завдань» (див. лістинг 1, 2) за допомогою скрипта `create_vm_nginx_webapp.sh` (лістинг 3). У скрипті Bash використано команди Azure CLI Bash для створення віртуальної машини (та інших ресурсів, пов'язаних з нею), перегляду списку створених ресурсів, встановлення на віртуальну машину сервера Nginx, створення правила, що дозволяє доступ через TCP-порт 80 (HTTP), зміни прав доступу до папки `/var/www/html` віртуальної машини, копіювання файлів вебзастосування з локальної папки `html` до папки `/var/www/html` віртуальної машини та отримання URL-адреси вебзастосування. Для зручності налагодження скрипта Bash команди реалізовані з використанням попередньо створених змінних середовища: `VM_RESOURCE_GROUP` для ресурсної групи, `VM_LOCATION` для розташування, `VM_NAME` для назви віртуальної машини, `VM_IMAGE` для образу віртуальної машини та `VM_USERNAME` для облікового запису користувача, необхідних для створення віртуальної машини та інших ресурсів, пов'язаних з нею; `M_NSG_NAME` для групи безпеки мережі, необхідної для створення правила, що дозволяє доступ через TCP-порт 80 (HTTP), а також перегляд списку правил, пов'язаних із групою безпеки мережі; `VM_IP_ADDRESS` для загальнодоступної IP-адреси віртуальної машини, необхідної для зміни прав доступу до папки `/var/www/html` віртуальної машини, копіювання файлів вебзастосування з локальної папки `html` до папки `/var/www/html` віртуальної машини та

отримання URL-адреси вебзастосування. Також у скрипті Bash для забезпечення зручності процесу його відлагодження використано коментарі та команди виведення на екран інформативних повідомлень.

Лістинг 1. Вміст HTML-файлу index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ua">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <title>Список завдань</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <div class="tasks">
    <header class="tasks-header">
      <h1 class="tasks-title">Список завдань</h1>
    </header>
    <fieldset class="tasks-list">
      <label class="tasks-list-item">
        <input type="checkbox" class="tasks-list-cb" checked>
        <span class="tasks-list-mark"></span>
        <span class="tasks-list-desc">Опанувати HTML та CSS</span>
      </label>
      <label class="tasks-list-item">
        <input type="checkbox" class="tasks-list-cb" checked>
        <span class="tasks-list-mark"></span>
        <span class="tasks-list-desc">Опанувати Git та GitHub</span>
      </label>
      <label class="tasks-list-item">
        <input type="checkbox" class="tasks-list-cb">
        <span class="tasks-list-mark"></span>
        <span class="tasks-list-desc">Опанувати JavaScript</span>
      </label>
      <label class="tasks-list-item">
        <input type="checkbox" class="tasks-list-cb">
        <span class="tasks-list-mark"></span>
        <span class="tasks-list-desc">Опанувати Node.js</span>
      </label>
    </fieldset>
  </div>
</body>
```



</html>

Лістинг 2. Вміст CSS-файлу style.css

```
h1, fieldset {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font: inherit;
  vertical-align: baseline;
}

div {
  display: block;
}

body {
  font: 13px/20px 'Lucida Grande', Verdana, sans-serif;
  color: #404040;
  background: #f2f8fc;
}

.tasks {
  margin: 50px auto;
  width: 300px;
  background: white;
  border: 1px solid #cdd3d7;
  border-radius: 4px;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.tasks-header {
  position: relative;
  line-height: 24px;
  padding: 7px 15px;
  color: #5d6b6c;
  text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
  background: #f0f1f2;
  border-bottom: 1px solid #d1d1d1;
  border-radius: 3px 3px 0 0;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f7fd, #e6eaeec);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f7fd, #e6eaeec);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f7fd, #e6eaeec);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #f5f7fd, #e6eaeec);
}
```

```
-webkit-box-shadow: inset 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.03);  
box-shadow: inset 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.5), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.03);  
}
```

```
.tasks-title {  
  line-height: inherit;  
  font-size: 20px;  
  font-weight: bold;  
  color: green;  
}
```

```
.tasks-list-item {  
  display: block;  
  line-height: 24px;  
  padding: 12px 15px;  
  cursor: pointer;  
  -webkit-user-select: none;  
  -moz-user-select: none;  
  -ms-user-select: none;  
  user-select: none;  
}
```

```
.tasks-list-item+.tasks-list-item {  
  border-top: 1px solid #f0f2f3;  
}
```

```
.tasks-list-cb {  
  display: none;  
}
```

```
.tasks-list-mark {  
  position: relative;  
  display: inline-block;  
  vertical-align: top;  
  margin-right: 12px;  
  width: 20px;  
  height: 20px;  
  border: 2px solid #c4cbd2;  
  border-radius: 12px;  
}
```

```
.tasks-list-mark:before {  
  content: "";  
  display: none;  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  margin: -5px 0 0 -6px;
```



```
height: 4px;
width: 8px;
border: solid #39ca74;
border-width: 0 0 4px 4px;
-webkit-transform: rotate(-45deg);
-moz-transform: rotate(-45deg);
-ms-transform: rotate(-45deg);
-o-transform: rotate(-45deg);
transform: rotate(-45deg);
}

.tasks-list-cb:checked~.tasks-list-mark {
border-color: green;
}

.tasks-list-cb:checked~.tasks-list-mark:before {
display: block;
}

.tasks-list-desc {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: green;
}

.tasks-list-cb:checked~.tasks-list-desc {
text-decoration: line-through;
}
```

Лістинг 3. Вміст Bash-скрипта create_vm_nginx_webapp.sh

```
#!/bin/bash
# Deployment process of the "To-Do List" web application
# on virtual machine started
echo 'Deployment process of the "To-Do List" web application'
echo "on virtual machine $VM_NAME started"
# Setting up environment variables VM_RESOURCE_GROUP
# for the resource group, VM_LOCATION for the location,
# VM_NAME for the virtual machine name, VM_IMAGE
# for the virtual machine image, and VM_USERNAME
# for the user account, needed for creating the virtual machine
# and other associated resources:
export VM_RESOURCE_GROUP=$(az group list --query "[].name" --output tsv)
export VM_LOCATION=$(az group list --query "[].location" --output tsv)
export RANDOM_ID="$(openssl rand -hex 3)"
export VM_NAME="myVM$RANDOM_ID"
export VM_IMAGE=Ubuntu2204
export VM_USERNAME=azureuser
echo "Creating environment variables for the resource group, location,"
```

for " echo "virtual machine name, virtual machine image, and user account, needed

```
echo " creating the virtual machine and other associated resources:"
echo "VM_RESOURCE_GROUP=$VM_RESOURCE_GROUP"
echo "VM_LOCATION=$VM_LOCATION"
echo "VM_NAME=$VM_NAME"
echo "VM_IMAGE=$VM_IMAGE"
echo "VM_USERNAME=$VM_USERNAME"
# Creating the virtual machine and other associated resources
echo "Creating virtual machine $VM_NAME and"
echo "other associated resources"
az vm create --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \
  --location $VM_LOCATION \
  --name $VM_NAME \
  --image $VM_IMAGE \
  --admin-username $VM_USERNAME \
  --generate-ssh-keys \
  --public-ip-sku Standard
# Viewing the list of created resources
echo "Viewing the list of created resources"
az resource list --location $VM_LOCATION \
  --query "[].{Name:name, Type:type}"
# Installing the Nginx server on the virtual machine
echo "Installing the Nginx server on virtual machine $VM_NAME"
az vm run-command invoke --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \
  --name $VM_NAME \
  --command-id RunShellScript \
  --scripts "sudo apt-get update && sudo apt-get install nginx --yes"
# Creating the environment variable VM_NSNG_NAME
# for the network security group
export VM_NSNG_NAME=$(az network nsg list \
  --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \
  --query '[].name' \
  --output tsv)
echo "Creating the environment variable for the network security group:"
echo "VM_NSNG_NAME=$VM_NSNG_NAME"
# Retrieving the list of rules associated with the network security group
echo "Viewing the list of rules associated with the network security group"
az network nsg rule list --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \
  --nsg-name $VM_NSNG_NAME \
  --query '[].{Name:name, Priority:priority,
    Port:destinationPortRange, Access:access}' \
  --output table
# Creating a rule named allowHTTP, allowing access via TCP port 80 (HTTP)
echo "Creating rule allowHTTP, allowing access"
echo "via TCP port 80 (HTTP)"
az network nsg rule create --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \
  --nsg-name $VM_NSNG_NAME \
  --name allowHTTP \
```



```
--protocol tcp \  
--priority 100 \  
--destination-port-range 80 \  
--access Allow  
# Retrieving the updated list of rules associated with the network security group  
echo "Viewing the updated list of rules,"  
echo "associated with the network security group"  
az network nsg rule list --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \  
--nsg-name $VM_NSNG_NAME \  
--query '[].{Name:name, Priority:priority,  
Port:destinationPortRange, Access:access}' \  
--output table  
# Retrieving the public IP address of the virtual machine and  
# the URL of the "To-Do List" web application  
export VM_IP_ADDRESS=$(az vm show \  
--resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \  
--name $VM_NAME \  
--show-details \  
--query publicIps \  
--output tsv)  
# Outputting the retrieved public IP address of the virtual machine  
echo "Public IP address of the virtual machine:"  
echo "VM_IP_ADDRESS=$VM_IP_ADDRESS"  
# Deploying the "To-Do List" web application on the virtual machine  
echo "Changing access permissions to the /var/www/html folder"  
echo "of the virtual machine"  
az vm run-command invoke --resource-group $VM_RESOURCE_GROUP \  
--name $VM_NAME \  
--command-id RunShellScript \  
--scripts "sudo chown -R $VM_USERNAME /var/www/html"  
echo 'Copying the "To-Do List" web application files from the local'  
echo "html folder to the /var/www/html folder of the virtual machine"  
scp -r ./html/* $VM_USERNAME@$VM_IP_ADDRESS:/var/www/html  
echo "Deployment process completed"  
# Outputting the URL of the "To-Do List" web application  
echo "The "To-Do List" web application should be accessible at the URL:"  
echo "http:// $VM_IP_ADDRESS"
```

Результати числових розрахунків. Створення та налагодження вебзастосування «Список завдань» (папка з файлами index.html та style.css) і скрипта create_vm_nginx_webapp.sh для автоматизації процесу створення на порталі Microsoft Azure віртуальної машини Linux [4] із встановленим сервером Nginx [11] та статичним вебзастосуванням «Список завдань» реалізовано на локальному комп'ютері з використанням Azure CLI [12], Git Bash [13] і редактора Visual Studio Code [14] (рис. 1).




Рис. 1. Результат створення та налагодження файлів index.html і style.css вебзастосування «Список завдань», скрипта create_vm_nginx_webapp.sh

Для перевірки коректної роботи скрипта Bash проведено практичний експеримент.

Для отримання безкоштовного доступу до порталу Microsoft Azure з необхідними правами активовано пісочницю за наступним посиланням (рис. 2):

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/3-exercise-create-azure-virtual-machine>

та виконано авторизацію за допомогою команди (рис. 3):

az login




Рис. 2. Активація пісочниці





Рис. 3. Виконання авторизації

Для запуску на виконання скрипта `create_vm_nginx_webapp.sh` з ОС Windows у середовищі Git Bash використано команду (рис. 4):
`c:/project_webapp/task_list/create_vm_nginx_webapp.sh`



```
Admin777@DESKTOP-N5CD03Q MINGW64 /c/Project_webapp
$ c:/project_webapp/task_list/create_vm_nginx_webapp.sh
Deployment process of the "To-Do List" web application
on virtual machine myVMdad057 started
Creating environment variables for the resource group, location,
virtual machine name, virtual machine image, and user account, needed for
creating the virtual machine and other associated resources:
VM_RESOURCE_GROUP=learn-be5ff907-d6bb-498e-8ed8-133e53a41bf7
VM_LOCATION=westus
VM_NAME=myVMdad057
VM_IMAGE=Ubuntu2204
VM_USERNAME=azureuser
Creating virtual machine myVMdad057 and
other associated resources
{
  "fqdns": "",
  "id": "/subscriptions/651da11b-7757-4742-ac91-148e47c2869b/resourceGroups/lea
bb-498e-8ed8-133e53a41bf7/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVMdad05
"location": "westus",
  "macAddress": "00-0D-3A-5B-DD-F3",
  "powerState": "VM running",
  "privateIpAddress": "10.0.0.4",
  "publicIpAddress": "40.85.148.70",
  "resourceGroup": "learn-be5ff907-d6bb-498e-8ed8-133e53a41bf7",
  "zones": ""
}
Viewing the list of created resources
[
  {
    "Name": "NSG-westus",
    "Type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups"
  },
  {
    "Name": "myVMdad057PublicIP",
    "Type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses"
  },
]
```

Рис. 4. Початок виконання скрипта `create_vm_nginx_webapp.sh`

У результаті виконання скрипта Bash на порталі Microsoft Azure створено віртуальну машину Linux із встановленим сервером Nginx і вебзастосування «Список завдань», налаштовано доступ через TCP-порт 80 (HTTP) до вебзастосування за URL-адресою `http://40.118.161.184` (рис. 5, 6).

```

Project_webapp
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ... bash - task_list
Viewing the updated list of rules,
associated with the network security group
Name          Priority  Port  Access
-----
default-allow-ssh 1000    22   Allow
allowHTTP      100     80   Allow
Public IP address of the virtual machine:
VM_IP_ADDRESS=40.118.161.184
Changing access permissions to the /var/www/html folder of the virtual machine
{
  "value": [
    {
      "code": "ProvisioningState/succeeded",
      "displayStatus": "Provisioning succeeded",
      "level": "Info",
      "message": "Enable succeeded: \n[stdout]\n\n[stderr]\n",
      "time": null
    }
  ]
}
Copying the "To-Do List" web application files from the local
html folder to the /var/www/html folder of the virtual machine
The authenticity of host '40.118.161.184 (40.118.161.184)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wGuG54EjESII7NZ9ze4r0N9tQBpBxkq0k5PBwdw8jHA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '40.118.161.184' (ED25519) to the list of known hosts.
index.html          100% 1440    6.1KB/s   00:00
style.css           100% 2424   10.0KB/s   00:00
Deployment process completed
The To-Do List web application should be accessible at the URL:
http://40.118.161.184

Admin777@DESKTOP-N5CD03Q MINGW64 /c/Project_webapp/task_list
$

```

Рис. 5. Завершення виконання скрипта create_vm_nginx_webapp.sh




Рис. 6. Перегляд вебзастосування «Список завдань»

Висновки. Автоматизацію процесу створення віртуальної машини Linux із сервером Nginx та статичним вебзастосуванням на порталі Microsoft Azure реалізовано на прикладі статичного вебзастосування «Список завдань» за допомогою скрипта `create_vm_nginx_webapp.sh`. У скрипті Bash використано команди Azure CLI Bash для створення віртуальної машини (та інших ресурсів, пов'язаних з нею), перегляду списку створених ресурсів, встановлення на віртуальну машину сервера Nginx, створення правила, що дозволяє доступ через TCP-порт 80 (HTTP), зміни прав доступу до папки `/var/www/html` віртуальної машини, копіювання файлів вебзастосування з локальної папки `html` до папки `/var/www/html` віртуальної машини та отримання URL-адреси вебзастосування. У результаті тестування скрипта Bash на порталі Microsoft Azure створено віртуальну машину Linux із встановленим сервером Nginx і вебзастосуванням «Список завдань», налаштовано доступ через TCP-порт 80 (HTTP) до вебзастосування за URL-адресою `http://40.118.161.184`. Таким чином, використання розробленого скрипта Bash на практиці дозволяє автоматизувати процес створення віртуальної машини Linux із сервером Nginx та статичним вебзастосуванням на порталі Microsoft Azure і забезпечує швидше отримання належного результату.

1. Євтушенко Л. В. Розгортання статичних вебзастосунків на базі HTML/CSS у хмарному середовищі Azure. *Вебтехнології та дизайн*. 2022. № 3. С. 60–73.
2. Brown A. Optimizing Static Web Application Deployment on Azure VMs. *Cloud Infrastructure Review*. 2022. № 15(3). P. 78–92.
3. Davis S. Securing Static Web Applications on Azure with Nginx. *Web Security Insights*. 2022. № 14(2). P. 56–70.
4. Virtual machines in Azure [Електронний ресурс]. Microsoft. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/>. (дата звернення: 10.02.2025).
5. Азаров О. В. Автоматизація розгортання вебсерверів на базі Nginx у хмарному середовищі Microsoft Azure. *Інформаційні технології та системи*. 2023. № 2. С. 45–58.
6. Lee K. Efficient Nginx Configuration on Linux VMs in Azure. *Web Server Management*. 2021. № 12(2). P. 45–60.
7. Васильєв А. М. Використання Bash-скриптів для автоматизації розгортання Nginx на Linux-серверах в Azure. *Хмарні обчислення та Big Data*. 2021. № 4. С. 78–92.
8. Коваленко Н. С. Використання Azure CLI для автоматизації розгортання ресурсів у хмарному середовищі. *Інформаційна безпека*. 2024. № 2. С. 130–145.
9. Smith J. Automating Azure Deployments with Bash Scripts. *Journal of Cloud Computing*. 2020. № 9(1). P. 1–15.
10. Kim H. Advanced Bash Scripting for Azure VM Deployment. *Automation in Cloud*. 2023. № 17(3). P. 90–105.
11. Nginx documentation [Електронний ресурс]. Nginx. URL: <https://nginx.org/en/docs/>. (дата звернення: 10.02.2025).
12. How to install the Azure CLI [Електронний



ресурс]. Microsoft. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli>. (дата звернення: 10.02.2025). **13.** Git Bash [Електронний ресурс]. Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/git-bash>. (дата звернення: 10.02.2025). **14.** Visual Studio Code documentation [Електронний ресурс]. Microsoft. URL: <https://code.visualstudio.com/>. (дата звернення: 10.02.2025).

REFERENCES:

1. Yevtushenko L. V. Rozghortannia statychnykh vebzastosunkiv na bazi HTML/CSS u khmarnomu seredovyskhi Azure. *Vebtekhnolohii ta dyzain*. 2022. № 3. S. 60–73.
 2. Brown A. Optimizing Static Web Application Deployment on Azure VMs. *Cloud Infrastructure Review*. 2022. № 15(3). P. 78–92.
 3. Davis S. Securing Static Web Applications on Azure with Nginx. *Web Security Insights*. 2022. № 14(2). P. 56–70.
 4. Virtual machines in Azure [Elektronnyi resurs]. Microsoft. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/>. (data zvernennia: 10.02.2025).
 5. Azarov O. V. Avtomatyzatsiia rozghortannia vebserveriv na bazi Nginx u khmarnomu seredovyskhi Microsoft Azure. *Informatsiini tekhnolohii ta systemy*. 2023. № 2. S. 45–58.
 6. Lee K. Efficient Nginx Configuration on Linux VMs in Azure. *Web Server Management*. 2021. № 12(2). P. 45–60.
 7. Vasyliiev A. M. Vykorystannia Bash-skryptiv dlia avtomatyzatsii rozghortannia Nginx na Linux-serverakh v Azure. *Khmarni obchyslennia ta Big Data*. 2021. № 4. S. 78–92.
 8. Kovalenko N. S. Vykorystannia Azure CLI dlia avtomatyzatsii rozghortannia resursiv u khmarnomu seredovyskhi. *Informatsiina bezpeka*. 2024. № 2. S. 130–145.
 9. Smith J. Automating Azure Deployments with Bash Scripts. *Journal of Cloud Computing*. 2020. № 9(1). P. 1–15.
 10. Kim H. Advanced Bash Scripting for Azure VM Deployment. *Automation in Cloud*. 2023. № 17(3). P. 90–105.
 11. Nginx documentation [Elektronnyi resurs]. Nginx. URL: <https://nginx.org/en/docs/>. (data zvernennia: 10.02.2025).
 12. How to install the Azure CLI [Elektronnyi resurs]. Microsoft. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli>. (дата звернення: 10.02.2025).
 13. Git Bash [Elektronnyi resurs]. Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/git-bash>. (data zvernennia: 10.02.2025).
 14. Visual Studio Code documentation [Elektronnyi resurs]. Microsoft. URL: <https://code.visualstudio.com/>. (data zvernennia: 10.02.2025).
-

Klymiuk Yu. Ye., Candidate of Engineering (Ph.D.), Associate Professor
(National University of Water and Environmental Engineering, Rivne,
yu.ye.klymiuk@nuwm.edu.ua)

AUTOMATION OF THE PROCESS OF CREATING A LINUX VIRTUAL MACHINE WITH NGINX SERVER AND STATIC WEB APPLICATION ON THE MICROSOFT AZURE PORTAL

The automation of the process of creating a Linux virtual machine with an Nginx server and a static web application on the Microsoft Azure portal was implemented using a Bash script with Azure CLI Bash commands. As an example of a static web application, a "To-Do List" web application was created using HTML and CSS. The Bash script uses Azure CLI Bash commands to create a virtual machine (and other resources associated with it), view the list of created resources, install Nginx on the virtual machine, create a rule that allows access through TCP port 80 (HTTP), change access permissions to the /var/www/html folder of the virtual machine, copy the web application files from the local html folder to the /var/www/html folder of the virtual machine, and get the URL of the web application. For ease of debugging the Bash script, the commands are implemented using pre-created environment variables: for the resource group, location, virtual machine name, virtual machine image, and user account required to create the virtual machine and other resources associated with it; for the network security group, required to create a rule that allows access via TCP port 80 (HTTP), and to view the list of rules associated with the network security group; for the public IP address of the virtual machine, required to change access permissions to the /var/www/html folder of the virtual machine, copy the web application files from the local html folder to the /var/www/html folder of the virtual machine, and obtain the web application URL. Also, in the Bash script, to ensure the convenience of the debugging process, comments and commands are used to display informative messages on the screen. The creation and debugging of the "To-Do List" web application and the Bash script were carried out on a local computer using Azure CLI, Git Bash and the Visual Studio Code editor. In practice, the use of the developed Bash script automates the process of creating a Linux virtual machine with an Nginx server and a static web application on the Microsoft Azure portal, ensuring faster achievement of the desired result.

Keywords: automation; script; Azure CLI Bash command; virtual machine; web application; Microsoft Azure portal.